

无油压力真空泵

使 用 说 明 书

产品简介

TW-VP01 型无油负压真空泵（正压可选）是我公司参照国外同类产品加以改进的一种全无油润滑空压机，压缩空气纯净，排气量大。

技术参数：

额定电源：220V\50HZ

额定功率：80W

最大真空度：0.8kg/c m²（约合 0.08MPa，12psi）

最大排气：10L\min

重量：3.4kg 外形尺寸：250mm×65mm(145mm)×190mm（提包型）

产品特点：

- 1、采用电磁式电机，隔膜密封气室，保证气体单向流动，真空度高；
- 2、非油泵式设计，气室流通气体相对隔离，无污染，安全防爆；
- 3、汽缸活塞采用 SF-1 新型耐磨材料，使用寿命更长；
- 4、提包式外型设计，使用更方便，散热效果更佳；
- 5、表面磷化处理，静电喷涂，色泽均匀，附着力更强，抗皴裂脱色；
- 6、全特氟龙材质，抗强化学腐蚀真空泵，可用于抽取强酸强碱气体，实验室泵的高端产品；
- 7、真空表监测实时真空度，最大真空度可达 0.08MPa，可正负压两用（正压型、调压型可选）；
- 8、免日常维护，使用寿命长；
- 9、应用范围广泛：配合相应设备可用于增氧机、氮吹仪、固相萃取仪、薄层显色喷雾、溶剂过滤器、大气采样器以及满足其它各种真空或正压需要。

应用实例：



注意：

- 1 不要带压启动
- 2 不要将液体抽到泵体，建议加缓冲瓶
- 3 连续开机不要超过 30 分钟

产品保修卡				
产品名称				
用户姓名		邮政编码		
详细地址	省	市	区(县)	路(镇)
电话区号				
办公电话		手机		
E-mail				
工作单位				
购买时间	年	月	日	
备注:				
保修条款:				
<p>一、商品自出售之日起一个月包换，一年免费维修。</p> <p>二、如发生性能故障（产品本身及外包装必须保持完整、无划伤），可更换同种型号产品，但不包括人为损坏。</p> <p>三、保修服务只限正常使用下有效。</p> <p>四、一切人为损坏、自行拆机、使用不当等外表的损坏，不在保修范围内，保修时需要出示本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权做非保修处理。</p>				

武汉泰特沃斯科技有限公司

地址：武汉市江夏区光谷 8 号工坊 1-3-601

电话：027-64236457、58、59 传真：027-88773157

网址：www.tetvoc.com 邮箱：tetvoc@126.com